


Spezifikationen:

				
Produkt	24cm Wheeliez	30 cm Wheeliez	42 cm Wheeliez	49 cm Wheeliez
Abmessung*	24 x 12.3 cm.	30 x 18 cm.	42 x 20 cm.	49 x 23 cm.
Mögliche Achsenöffnungen	12,7 / 20 mm.	12,7 / 20 mm.	20 / 25,4 mm.	20 / 25,4 mm.
Durchmesser der Felgen	12.8 cm	18.5 cm	19.8 cm	19.8 cm
Max. Belastung pro Reifen	40 kg	55 kg	80 kg	120 kg
Gewicht	0.7 kg	1.32 kg	2.5 kg	2.78 kg
Materialien	Reifen: Polyurethaan Felge: Polypropylen	Reifen: Polyurethaan Felge: Polypropylen	Reifen: Polyurethaan Felge: Polypropylen	Reifen: Polyurethaan Felge: Polypropylen
Idealer Reifendruck	2.5 psi (0.17 bar)	2.5 psi (0.17 bar)	2.5 psi (0.17 bar)	2.5 psi (0.17 bar)
Druckreichweite	Niedrigdruck 2–4 psi (0.14-0.28 bar)	Niedrigdruck 2–4 psi (0.14-0.28 bar)	Niedrigdruck 2–4 psi (0.14-0.28 bar)	Niedrigdruck 2–4 psi (0.14-0.28 bar)
Temperaturreichweite	-15 tot 75 °C	-15 tot 75 °C	-15 tot 75 °C	-15 tot 75 °C
Geeignet für	Kayak Cart-mini Hobie Trax Cart* (Aufpassen!!!) *Mit Twist Lock Knob	Kayak Cart Beach Platform Dolly	Beach Cart	Jet ski dollies Platform Dolly

* Auf Meeresspiegelniveau mit Reifenspannung 2,5 psi und einer Temperatur zwischen 24 und 26,5 °C. Die Abmessungen können abweichen bis +/- 1" (2.5 cm) in Durchmesser und/oder Breite, abhängig von Temperatur und Höhe